



## SPECIFIKATION

**Kvalitet:** EN 10305-4 / E235 + N

**Leveringstilstand:** NBK

**Rethed:** YD > 15 mm 0,25% af rørlængden  
YD < 15 mm handelsmæssigt rettede

**Fabrikationslængder:** 6 m

**Tolerance:** Efter EN 10305-4

**Emballage:** Bundtet, olieret og med plastpropper i enderne

**Udførelse:** Ufosfateret  
Miljø forzinket 8-15 my

**Certifikat:** EN 10204 / 3.1

## LAGERLISTE

Dim. mm	Vægt kg/m	Ufosfateret	Forzinket
4 x 1	0,07		x
6 x 1	0,12	x	x
6 x 1,5	0,17	x	x
8 x 1	0,17	x	x
8 x 1,5	0,24	x	x
8 x 2	0,30	x	
10 x 1	0,22	x	x
10 x 1,5	0,31	x	x
10 x 2	0,39	x	
12 x 1	0,27	x	x
12 x 1,5	0,39	x	x
12 x 2	0,49	x	x
12 x 2,5	0,59	x	
12 x 3	0,67	x	
14 x 2	0,59	x	
14 x 2,5	0,71	x	
15 x 1	0,35	x	x
15 x 1,5	0,50	x	x
15 x 2	0,64	x	x
16 x 1,5	0,54	x	
16 x 2	0,69	x	x
16 x 2,5	0,83	x	
16 x 3	0,96	x	
18 x 1,5	0,61	x	x
18 x 2	0,79	x	x
18 x 2,5	0,96	x	
18 x 3	1,11	x	
20 x 1,5	0,68	x	
20 x 2	0,89	x	x
20 x 2,5	1,08	x	x
20 x 3	1,26	x	
20 x 4	1,58	x	
22 x 1	0,52	x	



## LAGERLISTE

Dim. mm	Vægt kg/m	Ufosfateret	Forzinket
22 x 1,5	0,76	x	x
22 x 2	0,99	x	x
22 x 2,5	1,20	x	
25 x 1,5	0,87	x	
25 x 2	1,13	x	x
25 x 2,5	1,39	x	
25 x 3	1,63	x	x
25 x 4	2,07	x	
28 x 1,5	0,98	x	x
28 x 2	1,28	x	x
28 x 3	1,87	x	
28 x 4	2,37	x	
30 x 2	1,38	x	
30 x 3	2,00	x	x
30 x 4	2,57	x	x
30 x 5	3,08	x	
32 x 2	1,48	x	
34 x 4	2,96	x	x
35 x 1,5	1,24		
35 x 2	1,63	x	x
35 x 3	2,37	x	x
38 x 3	2,59	x	
38 x 4	3,35	x	x
38 x 5	4,07	x	x
38 x 6	4,74	x	
42 x 2	1,97	x	
42 x 3	2,89	x	x
42 x 5	4,56	x	
50 x 6	6,51	x	
60 x 4	5,52	x	
65 x 8	11,24	x	
80 x 10	17,26	x	